

WHP

Elektryczny
podgrzewacze wody

CARRY
YOUR
HEAT





WE'RE HAPPY PEOPLE

W WHP wierzymy, że nasze grzejniki to nowa jakość życia, Twój komfort i niezawodność. Nie tylko rozwiązujemy problem dostarczenia ciepłej wody do Twojego domu, ale gwarantujemy rezultat.

Hasło firmy: WHP — CARRY YOUR HEAT!

Ciepłe uściski, uwaga, troska o bliskich i przyjaciół są dziś najważniejsze.

Doceniamy tych, którzy dają nam poczucie bezpieczeństwa, a w zamian WHP dzieli się ciepłem i naszymi najnowszymi rozwiązaniami zapewniającymi nieprzerwane dostawy ciepłej wody.

Po zakupie wysokiej jakości bojlera nie trzeba już rozpraszać się codziennymi problemami. Firma WHP już się o Państwa troszczy. Dzielimy się swoim ciepłem, aby mogli Państwo poświęcać jak najwięcej czasu sobie, swoim bliskim i przyjaciołom.

Produkty naszej firmy tworzone są w koncepcji poszanowania środowiska naturalnego. Grzejniki WHP są trwałe, objęte długą gwarancją, wykorzystują nowoczesne trendy we wzornictwie oraz dodatkowe elementy, które doskonale integrują się z każdym nowoczesnym wnętrzem.

Produkcja podgrzewaczy wody w systemie WHP to synergia trzech kluczowych cech: wysokiej jakości europejskich surowców, urządzeń i zaawansowanych technologii. Tak można opisać proces tworzenia elektrycznych podgrzewaczy wody WHP.

Zakup podgrzewacza wody WHP oznacza otrzymanie nie tylko urządzenia technologicznego do domu, ale także maksimum pozytywnych emocji z jego użytkowania.

Gotowy produkt WHP jest certyfikowany w Europie, co potwierdza jego jakość, trwałość, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

WHP gwarantuje:

- komfort;
- "inteligentne" podejście do oszczędzania energii w Państwa domu;
- wygoda zarządzania;
- łatwość obsługi;
- niezawodność i wydajność;
- nowoczesny styl i status.

Zespół WHP to wysoko wykwalifikowani specjaliści, inżynierowie i technolodzy. Stale się rozwijamy, przechodzimy specjalne szkolenia i doskonalimy procesy technologiczne, aby osiągnąć maksymalną wydajność w naszej pracy i zagwarantować wysoką jakość naszego produktu. WHP to nie tylko wysoka jakość i niezawodność, ale także serwis. W celu utrzymania i monitorowania stanu urządzeń działa sieć centrów serwisowych.

CARRY YOUR HEAT

Urządzenia termiczne WHP od sp. z o.o. "Hydroprom" produkowane są od 2001 roku. Dzięki najnowszym technologiom i materiałom, nowoczesnemu wzornictwu, ogrzewacze akumulacyjne przewyższają próbki technologii zachodnioeuropejskiej. Do kompletowania elektrycznych podgrzewaczy wody WHP stosowane są wysokiej jakości komponenty od sprawdzonych na rynku producentów.

Automatyzacja procesów produkcyjnych, oszczędna produkcja z naciskiem na przyjazność dla środowiska pozwalają dziś zespołowi WHP osiągnąć maksymalną wydajność pracy, bez szkody dla środowiska.

Dziś sp. z o.o. "Hydroprom" oferuje szeroką gamę nowoczesnych i konkurencyjnych urządzeń najwyższej jakości. Firma posiada sieć oddziałów na terenie całej Ukrainy. W każdym zakątku kraju zostaną Państwo ciepło przyjęci przez naszych

pracowników, pomogą oni Państwu szybko rozwiązać każdy problem, uzyskać fachową poradę i przeprowadzą szkolenie.

WHP to serwis gwarancyjny i pogwarancyjny o najwyższych standardach.

WHP to zaufanie zdobyte od naszych partnerów i konsumentów.

WHP to idealna reputacja biznesowa, która przetrwała próbę czasu.

WHP jest energią, która wypełnia przestrzeń i daje poczucie domu.

Dzięki WHP od ponad 20 lat tysiące ukraińskich rodzin ma ciepło i przytulność.



MAX



Pielęgnacja i wygoda

Podgrzewacz wody WHP MAX to niezastąpiony pomocnik w codziennym życiu, o najbardziej lakonicznym wyglądzie i ulepszonej izolacji termicznej.

Ogrzewacze wody serii MAX wyposażone są w zewnętrzny regulator temperatury wody umieszczony na dolnej pokrywie ogrzewacza, który pozwala na łatwe ustawienie wymaganych wskaźników dzięki elementowi grzewczemu o mocy 2 kW. Podgrzewacz wody prezentowany jest w czterech rozmiarach, co pozwala wybrać najbardziej użyteczną objętość, która doskonale rozwiąże zadania domowe.

Charakterystyka:

Pozycja WHP-SP

Pojemność zbiornika, l: 35, 50, 80, 100

Instalacja: pionowa

Moc elektryczna, W: 2000

Rodzaj elementu grzejnego: otwarty, miedziany

Regulacja temperatury: regulator zewnętrzny

Rodzaj bojlera: akumulacyjny elektryczny

Kabel zasilający (długość, m) : 1,5

Gwarancja na zbiornik, lat: 7

Gwarancja na grupę elektryczną, lat : 2

Wydajność nominalna, l/min: 25

MADE IN UKRAINE

Proste
połączenie



WHP-HEAT.COM.UA

Model	MAX			
Pojemność, l	35	50	80	100
Ciśnienie nominalne, MPa	0,6			
Moc elektryczna, kW	2			
Napięcie, V	230			
Czas nagrzewania, 15-65°C, min	75	108	170	215
Zabezpieczenie antykorozyjne	Zbiornik emaliowany / anoda magnezowa			
Stopień ochrony	IP24			



Maksymalna temperatura ogrzewania, °C	75			
Profil obciążenia	S	M	L	L
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C	C
Średnica rur zimnej, ciepłej wody	1/2 cale			
Straty ciepła, W*h/24 h	26	34	46	33
Waga netto, kg	11,6	14,8	18,5	22,3
Waga brutto, kg	13,2	16,5	20,5	24,5
Klasa ochrony	1			

Funkcjonalność i styl

Ogrzewacze wody WHP serii BOB łączą w sobie elegancki, nowoczesny design i jakość najlepszych światowych producentów. Podgrzewacze wody serii uniwersalnej posiadają zdalny regulator temperatury, powłokę antybakteryjną zbiornika wewnętrznego, wskaźnik nagrzania wody oraz termometr. Podgrzewacz wody przeznaczony jest zarówno do montażu poziomego, jak i pionowego. Nasze urządzenia dostosują się do Państwa przestrzeni i będą darować ciepło i komfort przez wiele lat. Inwestycja w przyszłość to WHP.

BOB

Charakterystyka:

- Pozycja WHP-U
- Pojemność zbiornika, l: 80, 100
- Instalacja: pionowa, pozioma
- Moc elektryczna, W: 2000
- Rodzaj elementu grzejnego: otwarty, miedziany
- Regulacja temperatury: regulator zewnętrzny
- Rodzaj bojlera: akumulacyjny elektryczny
- Kabel zasilający (długość, m) : 1,5
- Gwarancja na zbiornik, lat: 7
- Gwarancja na grupę elektryczną, lat : 2
- Wydajność nominalna, l/min: 25



Model	BOB	
Pojemność, l	80	100
Ciśnienie nominalne, MPa	0,6	
Moc elektryczna, kW	2	
Napięcie, V	230	
Czas nagrzewania, 15-65°C, min	170	215
Zabezpieczenie antykorozyjne	Zbiornik emaliowany / anoda magnezowa	
Stopień ochrony	IP24	

Maksymalna temperatura ogrzewania, °C	75	
Profil obciążenia	L	L
Klasa efektywności energetycznej	C	C
Średnica rur zimnej, ciepłej wody	1/2 cale	
Straty ciepła, W*h/24 h	46	33
Waga netto, kg	18,5	22,3
Waga brutto, kg	20,5	24,5
Klasa ochrony	1	

Proste
połączenie



WHP-HEAT.COM.UA

JACK

Niezawodność i bezkompromisowość

Ogrzewacz WHP JACK z suchym grzejnikiem łączy w sobie nowoczesny design i wysoką jakość z zaawansowaną technologią. Idealnie nadaje się do domów w miastach i miasteczkach z twardą wodą. Zaopiekowaliśmy się elementami grzejnymi podgrzewacza wody i ukryliśmy je w emaliowanych rurkach. Twarda woda zawiera przecież nadmierną ilość wapnia, magnezu i soli żelaza, które negatywnie wpływają na pracę urządzeń. W projekcie nie ma kontaktu elementu grzejnego z wodą. Jest więc gwarancja, że podgrzewacz wody będzie działał długo i nie ulegnie awarii.



Charakterystyka:

Pozycja WHP-DD

Pojemność zbiornika, l: 50, 80, 100

Instalacja: pionowa

Moc elektryczna, W: 2000

Rodzaj elementu grzejnego: zamknięte, miedziany

Regulacja temperatury: regulator zewnętrzny

Rodzaj bojlera: akumulacyjny elektryczny

Kabel zasilający (długość, m) : 1,2

Gwarancja na zbiornik, lat: 7

Gwarancja na grupę elektryczną, lat : 2

Wydajność nominalna, l/min: 25

MADE IN UKRAINE

Proste
połączenie



WHP-HEAT.COM.UA

Model	JACK		
Pojemność, l	50	80	100
Ciśnienie nominalne, MPa	0,6		
Moc elektryczna, kW	2		
Napięcie, V	230		
Czas nagrzewania, 15-65°C, min	108	170	215
Zabezpieczenie antykorozyjne	Zbiornik emaliowany / anoda magnezowa		
Stopień ochrony	IP24		



Maksymalna temperatura ogrzewania, °C	75		
Profil obciążenia	M	L	L
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
Średnica rur zimnej, ciepłej wody	1/2 cale		
Straty ciepła, W*h/24 h	34	46	33
Waga netto, kg	14,8	18,5	22,3
Waga brutto, kg	16,5	20,5	24,5
Klasa ochrony	1		

Swoboda i zdolność do adaptacji

Linia podgrzewaczy WHP SAM z pośrednim wymiennikiem ciepła rozwiązuje kluczowy problem ogrzewania wody w dzisiejszych czasach. Te podgrzewacze wody mają możliwość ogrzewania płynu zarówno za pomocą energii elektrycznej, jak i zewnętrznego nośnika ciepła. Zewnętrznym źródłem ciepła mogą być kolektory słoneczne, kotły grzewcze itp. Są one uniwersalne, łatwe w użyciu i najbardziej wydajne. Nowe okoliczności dyktują nowe wymagania, a my w firmie WHP już je dla Państwa uwzględniliśmy. Bądźcie jak najbardziej niezależni i autonomiczni od zewnętrznych okoliczności z WHP.

SAM

Charakterystyka:

- Pozycja WHP-CB
- Pojemność zbiornika, l: 80, 100
- Instalacja: pionowa
- Moc elektryczna, W: 2000
- Rodzaj elementu grzejnego: otwarty, miedziany
- Regulacja temperatury: regulator zewnętrzny
- Rodzaj bojlera: akumulacyjny elektryczny
- Kabel zasilający (długość, m) : 1,5
- Gwarancja na zbiornik, lat: 7
- Gwarancja na grupę elektryczną, lat : 2
- Wydajność nominalna, l/min: 25
- Powierzchnia wymiennika ciepła, mkw.: 0,5



Model	SAM	
Pojemność, l	80	100
Ciśnienie nominalne, MPa	0,6	
Moc elektryczna, kW	2	
Napięcie, V	230	
Czas nagrzewania, 15-65°C, min	170	215
Zabezpieczenie antykorozyjne	Zbiornik emaliowany / anoda magnezowa	
Stopień ochrony	IP24	

Maksymalna temperatura ogrzewania, °C	75	
Profil obciążenia	L	L
Klasa efektywności energetycznej	C	C
Średnica rur zimnej, ciepłej wody	1/2 cale	
Straty ciepła, W*h/24 h	46	33
Waga netto, kg	27	30,8
Waga brutto, kg	29	33
Klasa ochrony	1	

Proste połączenie



WHP-HEAT.COM.UA

JUNIOR 5



Minimalizm i praktyczność

Elektryczny podgrzewacz wody JUNIOR 5 marki WHP przeznaczony jest do podgrzewania wody w warunkach domowych do ustalonej wcześniej temperatury i jej dalszego utrzymania w trybie automatycznym. Brak kontroli i usterek w działaniu.

Pojemnościowe podgrzewacze wody JUNIOR o klasycznym wzornictwie wpasują się w Państwa przestrzeń i będą jej ozdobą. Dodatkowo ich wysoka wydajność dzięki wysokiej jakości izolacji oraz cichy element grzewczy tylko potęgują przyjemność użytkowania. Taki stylowy i niezawodny asystent rodziny w każdej sytuacji.

Charakterystyka:

Pozycja WHP-CU 5

Pojemność zbiornika, l: 5

Instalacja: pionowa

Moc elektryczna, W: 2000

Rodzaj elementu grzewczego: otwarty, nierdzewny

Regulacja temperatury: regulator zewnętrzny

Rodzaj bojlera: elektryczny (pracuje przy niskim ciśnieniu w wodociągu)

Kabel zasilający (długość, m) : 1,5

Gwarancja na zbiornik, lat: 7

Gwarancja na grupę elektryczną, lat : 2

Wydajność nominalna, l/min: 25

W zestawie mikser i węże

MADE IN UKRAINE

Proste
połączenie



WHP-HEAT.COM.UA

Model	JUNIOR 5
Pojemność, l	5
Ciśnienie nominalne, MPa	0,01
Moc elektryczna, kW	2
Napięcie, V	230
Czas nagrzewania, 15-65°C, min	14
Zbiornik wewnętrzny	wysokociśnieniowy polietylen
Stopień ochrony	IP24



Maksymalna temperatura ogrzewania, °C	75
Profil obciążenia	XXS
Klasa efektywności energetycznej	A
Średnica rur zimnej, ciepłej wody	1/2 cale
Straty ciepła, W*h/24 h	48
Waga netto, kg	3,1
Waga brutto, kg	4,7
Klasa ochrony	1

Niezawodność i wygoda

Elektryczny podgrzewacz wody WHP JUNIOR 10 przeznaczony jest do ogrzewania niewielkiej ilości wody, często w kuchni lub łazience. Dzięki możliwości ustawienia i utrzymania wymaganej temperatury, grzejnik pracuje w trybie automatycznym. Dlatego nie wymaga dodatkowej uwagi i pielęgnacji. Najbardziej ergonomiczna konstrukcja i kształt nie przysporzy dodatkowych kłopotów w trakcie montażu i będzie niewidoczna podczas użytkowania. Cichy z wysokiej jakości izolacją podgrzewacz wody WHP JUNIOR 10 z pewnością stanie się Państwa ulubieńcem.

Charakterystyka:

Pozycja WHP-CU 10

Pojemność zbiornika, l: 10

Instalacja: pionowa

Moc elektryczna, W: 1500

Rodzaj elementu grzejnego: otwarty, nierdzewny

Regulacja temperatury: regulator zewnętrzny

Rodzaj bojlera: akumulacyjny elektryczny

Kabel zasilający (długość, m) : 1,5

Gwarancja na zbiornik, lat: 7

Gwarancja na grupę elektryczną, lat : 2

Wydajność nominalna, l/min: 25



Model	JUNIOR 10
Pojemność, l	10
Ciśnienie nominalne, MPa	0,6
Moc elektryczna, kW	1,5
Napięcie, V	230
Czas nagrzewania, 15-65°C, min	25
Zabezpieczenie antykorozyjne	Zbiornik emaliowany / anoda magnezowa
Stopień ochrony	IP24

Maksymalna temperatura ogrzewania, °C	75
Profil obciążenia	XXS
Klasa efektywności energetycznej	A
Średnica rur zimnej, ciepłej wody	1/2 cale
Straty ciepła, W*h/24 h	48
Waga netto, kg	6,9
Waga brutto, kg	8,7
Klasa ochrony	1

JUNIOR 10



Proste
połączenie



WHP-HEAT.COM.UA

FRANK



Zwięźłość i funkcjonalność

Elektryczny podgrzewacz wody WHP serii FRANK - żyje w rytmie wielkiego miasta, kiedy liczy się każda minuta i chce się zrobić wszystko, a czasem nawet więcej. Dzięki dwóm elementom grzejnym i zbiornikom wewnętrznym, model ten może ogrzać więcej wody w tym samym czasie niż klasyczny podgrzewacz wody z jednym zbiornikiem. Wśród zalet dla użytkowników: dwa miedziane elementy grzewcze o mocy 1 kW, które są zainstalowane w obu zbiornikach. Zapewniają szybkie równomierne nagrzewanie, wysoką wydajność grzejników. Elementy grzejne są odporne na korozję elektrochemiczną zbiorników wewnętrznych, trwałe i niezawodne.

Charakterystyka:

Pozycja WHP-F

Pojemność zbiornika, l: 50, 80, 100

Instalacja: pionowa

Moc elektryczna, W: 2000

Rodzaj elementu grzejnego: otwarty, miedziany

Regulacja temperatury: wskaźnik cyfrowy

Rodzaj bojlera: akumulacyjny elektryczny

Kabel zasilający (długość, m) : 1,5

Gwarancja na zbiornik, lat: 5

Gwarancja na grupę elektryczną, lat : 1

Wydajność nominalna, l/min: 25

MADE IN UKRAINE

Proste
połączenie



WHP-HEAT.COM.UA



Model	FRANK		
Pojemność, l	50	80	100
Ciśnienie nominalne, MPa	0,6		
Moc elektryczna, kW	2		
Napięcie, V	230		
Czas nagrzewania, 15-65°C, min	108	170	215
Zabezpieczenie antykorozyjne	Zbiornik emaliowany / anoda magnezowa		
Stopień ochrony	IP24		

Maksymalna temperatura ogrzewania, °C	75		
Profil obciążenia	M	L	L
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
Średnica rur zimnej, ciepłej wody	1/2 cale		
Straty ciepła, W*h/24 h	34	46	33
Waga netto, kg	14,8	18,5	22,3
Waga brutto, kg	16,5	20,5	24,5
Klasa ochrony	1		

Trwałość i jakość

Wszystkie urządzenia serii CARL firmy WHP produkowane są w Ukrainie z wykorzystaniem innowacyjnych technologii na nowoczesnym sprzęcie. Wielostopniowy system bezpieczeństwa chroni elementy grzejne przed przeciążeniem, a specjalny termostat zapobiega nagrzewaniu wody powyżej 75°C. W ten sposób można chronić urządzenia przed nadmiernym zużyciem i oszczędzać energię elektryczną potrzebną do podgrzania wymaganej objętości wody. W produkcji zbiorników wewnętrznych podgrzewaczy wody serii CARL zastosowano nowej generacji w pełni automatyczny system spawania argonem.

CARL

Charakterystyka:

Pozycja WHP-C

Pojemność zbiornika, l: 80, 100

Instalacja: pionowa

Moc elektryczna, W: 2000

Rodzaj elementu grzejnego: zamknięte, miedziany

Regulacja temperatury: regulator zewnętrzny

Rodzaj bojlera: akumulacyjny elektryczny

Kabel zasilający (długość, m) : 1,5

Gwarancja na zbiornik, lat: 7

Gwarancja na grupę elektryczną, lat : 2

Wydajność nominalna, l/min: 25



Model	CARL	
Pojemność, l	80	100
Ciśnienie nominalne, MPa	0,6	
Moc elektryczna, kW	2	
Napięcie, V	230	
Czas nagrzewania, 15-65°C, min	170	215
Zabezpieczenie antykorozyjne	Zbiornik emaliowany / anoda magnezowa	
Stopień ochrony	IP24	

Maksymalna temperatura ogrzewania, °C	75	
Profil obciążenia	L	L
Klasa efektywności energetycznej	C	C
Średnica rur zimnej, ciepłej wody	1/2 cale	
Straty ciepła, W*h/24 h	46	33
Waga netto, kg	27	30,8
Waga brutto, kg	29	33
Klasa ochrony	1	

Proste
połączenie



WHP-HEAT.COM.UA

CARL WIFI

Innowacyjność i praktyczność

Naszym celem jest być na fali najnowszych trendów i tendencji, stale się rozwijać i tworzyć produkty, które będą cieszyć właścicieli przez wiele lat. Grzejniki WHP z serii CARL WIFI łączą w sobie prostotę, elegancję wzornictwa z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania urządzeniami w inteligentnych domach. Wszystkie urządzenia z tej serii wyposażone są w zewnętrzny regulator temperatury, a także moduł WiFi. Jak najlepiej sterować grzejnikiem, kiedy rozpocząć i zakończyć ogrzewanie - decydują Państwo. Nawet jeśli nie ma Państwa w tym momencie w pobliżu.



Charakterystyka:

Pozycja WHP-CW

Pojemność zbiornika, l: 80, 100

Instalacja: pionowa

Moc elektryczna, W: 2000

Rodzaj elementu grzejnego: zamknięte, miedziany

Regulacja temperatury: regulator zewnętrzny + WiFi

Rodzaj bojlera: akumulacyjny elektryczny

Kabel zasilający (długość, m) : 1,5

Gwarancja na zbiornik, lat: 7

Gwarancja na grupę elektryczną, lat : 2

Wydajność nominalna, l/min: 25

Proste
połączenie



WHP-HEAT.COM.UA

Model	CARL WIFI	
Pojemność, l	80	100
Ciśnienie nominalne, MPa	0,6	
Moc elektryczna, kW	2	
Napięcie, V	230	
Czas nagrzewania, 15-65°C, min	170	215
Zabezpieczenie antykorozyjne	Zbiornik emaliowany / anoda magnezowa	
Stopień ochrony	IP24	



Maksymalna temperatura ogrzewania, °C	75	
Profil obciążenia	L	L
Klasa efektywności energetycznej	C	C
Średnica rur zimnej, ciepłej wody	1/2 cale	
Straty ciepła, W*h/24 h	46	33
Waga netto, kg	27	30,8
Waga brutto, kg	29	33
Klasa ochrony	1	

Moc i wydajność

Dla dużych rodzin i życia na maksa. Tak należy mówić o podgrzewaczach WHP z serii GRAND. Nasi inżynierowie uwzględnili każdy szczegół dla Państwa wygody i komfortu.

Unikalny system Anti-Mix zastosowany w konstrukcji podgrzewacza zapobiega mieszanii się zimnej i podgrzewanej wody. Dzięki temu rozwiązaniu technicznemu możliwe było znaczne zwiększenie współczynnika wykorzystania gorącego płynu i całkowite wyeliminowanie nagłych zmian temperatury.

Napełnianie zbiornika wodą i jej podgrzewanie następuje w ustalonym trybie automatycznym.

Charakterystyka:

Pozycja WHP-T

Pojemność zbiornika, l: 150, 200, 300

Instalacja: pionowa

Moc elektryczna, W: 2000, 3000

Rodzaj elementu grzejnego: otwarty, miedziany

Regulacja temperatury: regulator zewnętrzny

Rodzaj bojlera: akumulacyjny, kombinowany

Kabel zasilający (długość, m) : 1,5

Gwarancja na zbiornik, lat: 7

Gwarancja na grupę elektryczną, lat : 2

Wydajność nominalna, l/min: 25

Powierzchnia wymiennika ciepła, mkw.: 150 l, 200 l — 0,9, 300 l — 1,3



Model	GRAND		
Pojemność, l	150	200	300
Ciśnienie nominalne, MPa	0,6		
Moc elektryczna, kW	2		3
Napięcie, V	230		
Czas nagrzewania, 15-65°C, min	325	435	345
Zabezpieczenie antykorozyjne	Zbiornik emaliowany / anoda magnezowa		
Stopień ochrony	IP24		

Maksymalna temperatura ogrzewania, °C	75		
Profil obciążenia		XL	
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
Średnica rur zimnej, ciepłej wody	3/4 cale		
Straty ciepła, W*h/24 h	129	116	120
Waga netto, kg	60	65	70
Waga brutto, kg	65	70	75
Klasa ochrony	1		

GRAND



Proste połączenie



WHP-HEAT.COM.UA



WE'RE HAPPY PEOPLE

Pozwól sobie żyć i ciesz się ciepłem, które daruje WHP!
Bądź wśród tych, którzy kiedyś powierzyli swój komfort najlepszym. I nie pożałował!



CARRY YOUR HEAT

Konserwacja, profilaktyka, wymiana części zamiennych - w sprawie tych kwestii każdy właściciel podgrzewacza wody może w każdej dogodnej chwili skontaktować się z zespołem WHP, dzwoniąc pod numer infolinii:




0 800 50 13 90





Carry your heat

MADE IN UKRAINE



ZESKANUJ
BY DOWIEDZIEĆ
SIĘ WIĘCEJ

0 800 50 13 90

(044) 258 20 48

(048) 710 04 22

WHP-HEAT.COM.UA